

**PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W OBRĘBIE UL.  
PIŁSUDSKIEGO, ROÓZIEŃSKIEJ, RYNEK I SZYLINGA**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W OBRĘBIE UL. PIŁSUDSKIEGO, ROÓZIEŃSKIEJ,  
RYNEK I SZYLINGA  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 294/2, 22-600 Tomaszów Lubelski  
INWESTOR : MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI  
ADRES INWESTORA : ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT NAWIERZCHNI PLACU</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0813-03	399.0	m	399.00	
				RAZEM	399.00
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-01	95.2	m <sup>2</sup>	95.20	
				RAZEM	95.20
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-01	1442.2	m <sup>2</sup>	1442.20	
				RAZEM	1442.20
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	1859.6	m <sup>2</sup>	1859.60	
				RAZEM	1859.60
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	Krotność = 4 1859.6	m <sup>2</sup>	1859.60	
				RAZEM	1859.60
6	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-01	1859.6	m <sup>2</sup>	1859.60	
				RAZEM	1859.60
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-02	Krotność = 9 1859.6	m <sup>2</sup>	1859.60	
				RAZEM	1859.60
8	KNR 2-31	Podbudowa cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-05	1859.6	m <sup>2</sup>	1859.60	
				RAZEM	1859.60
9	KNR 2-31	Podbudowa cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-06	Krotność = 12 1859.6	m <sup>2</sup>	1859.60	
				RAZEM	1859.60
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	1859.6	m <sup>2</sup>	1859.60	
				RAZEM	1859.60
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-03	0.3*0.5*475.5	m <sup>3</sup>	71.33	
				RAZEM	71.33
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1	0403-03	475.5	m	475.50	
				RAZEM	475.50
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	1859.6	m <sup>2</sup>	1859.60	
				RAZEM	1859.60
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	930.0	m <sup>3</sup>	930.00	
				RAZEM	930.00
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 5 930.0	m <sup>3</sup>	930.00	
				RAZEM	930.00
<b>2</b>		<b>REMONT CHODNIKA</b>			
16	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0814-01	74.5	m	74.50	
				RAZEM	74.50
17	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0815-01	124.5	m <sup>2</sup>	124.50	
				RAZEM	124.50
18	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	124.5	m <sup>2</sup>	124.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	RAZEM	124.50
d.2	0106-03	124.5	m <sup>2</sup>	124.50	
				RAZEM	124.50
20	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-04	Krotność = 9 124.5	m <sup>2</sup>	124.50	
				RAZEM	124.50
21	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-02	74.5	m	74.50	
				RAZEM	74.50
22	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.2	0407-01	74.5	m	74.50	
				RAZEM	74.50
23	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-02	124.5	m <sup>2</sup>	124.50	
				RAZEM	124.50